

Ao Órgão Prefeitura Municipal de Cachoeira dos Índios. Pregão Eletrônico N° 15/2023. Apresentamos nossa proposta de preços.

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | R\$ Unitário | Valor Total |
|------|---|---------|------|--------------|-------------|
| 0164 | <p>APARELHO DE PROFILAXIA ULTRASSOM EQUIPAMENTO PARA PROFILAXIA COM ULTRASSOM E JATO DE BICARBONATO, MONTADO EM CONJUNTO COMPOSTO DE CORPO E TAMPA CONFECCIONADOS EM ABS (ACRILONITRILO, BUTADIENO, ESTIRENO) E PAINEL DE COMANDO DIGITAL EM POLICARBONATO. CORPO DEVE SER MONTADO EM MATERIAL RESISTENTE, LISO E COM CANTOS ARREDONDADOS, RESISTENTE À OXIDAÇÃO, DE FÁCIL LIMPEZA E DESINFECÇÃO. DEVE POSSUIR PAINEL COM COMANDOS PRÓXIMOS E REGULADORES SUAVES, PRIVILEGIANDO A ERGONOMIA EVITANDO O DESENVOLVIMENTO DE LESÕES (TENDINITES). TECLA GERAL LIGADESLIGA COM SELETOR DE FUNÇÃO, COM LED INDICATIVO DA FUNÇÃO SELECIONADA NO PAINEL. DEVE POSSUIR MANGUEIRAS LISAS, ARREDONDADAS, LEVES E FLEXÍVEIS, SEM RANHURAS OU ESTRIAS. CARACTERÍSTICAS DO ULTRASSOM: TRANSDUTOR COM SISTEMA PIEZELÉTRICO ATIVADO ATRAVÉS DE PASTILHAS CERÂMICAS EM FREQUÊNCIA DE 30.000 HZ. O SISTEMA PIEZELÉTRICO DO TRANSDUTOR DEVE PERMITIR A UTILIZAÇÃO EM OPERAÇÕES SEM O USO DE ÁGUA. VIBRAÇÕES UNIDIRECIONAIS EM UM ÚNICO PLANO LONGITUDINAL, PERMITINDO A REALIZAÇÃO DE RASPAGEM SEM CAUSAR TRAUMAS AOS DENTES. O APARELHO DEVE POSSUIR UMA AMPLA VARIEDADE DE INSERTOS DISPONÍVEIS, SENDO QUE PELO MENOS 1 MODELO DEVE ACOMPANHAR O APARELHO. SISTEMA DE SINTONIA AUTOMÁTICA DA FREQUÊNCIA ENTRE 24 E 29KHZ QUE SE AJUSTA DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA FORÇA A SER APLICADA NO PROCEDIMENTO. CAPA DO TRANSDUTOR DEVE SER REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL, CONSTRUÍDA EM TERMOPLÁSTICO ESPECIAL QUE PERMITE FIRMEZA NO MANUSEIO, PRECISÃO NOS MOVIMENTOS E MAIOR RESISTÊNCIA À AUTOCLAVAGEM.</p> <p>MODELO: JETECERAMIC MARCA/FABRICANTE: ALT</p> | UN | 1,00 | 3.800,00 | 3.800,00 |
| 0166 | <p>AUTOCLAVE COM CAPACIDADE DE 21 LITROS: ESPECIFICAÇÕES: CAMARAS DE ESTERILIZAÇÃO EM AÇO INOXIDÁVEL, PAINEL DIGITAL LCD, COM TECLADO DE MEMBRANA PARA O CONTROLE DE PARAMETROS DOS CICLOS, COM MENSAGENS VISUAIS E SONORAS. CONTROLE DO CICLO AUTOMÁTICO ATRAVÉS DE MICROPROCESSADOR ELETRÔNICO, COM GRANDE LIBERDADE DE CICLOS PROGRAMÁVEIS. FECHO DA TAMPA DE TRIPLO ESTÁGIO E PORTA COM CONSTRUÇÃO DUPLA TOTALMENTE EM AÇO CARBONO E AÇO INOX LAMINADOS. SECAGEM PROGRAMÁVEL DO MATERIAL, COM OPÇÃO DE CICLOS EXTRAS. GUARNIÇÃO EM SILICONE VULCANIZADO FIXADA NA CAMARA DE ESTERILIZAÇÃO. DIVERSOS SISTEMAS DE SEGURANÇA AUTOMÁTICOS, COM MENSAGENS DE ERRO VISUAIS E SONORAS</p> | UN | 3,00 | 6.200,00 | 18.600,00 |

Ao Órgão Prefeitura Municipal de Cachoeira dos Índios. Pregão Eletrônico N° 15/2023. Apresentamos nossa proposta de preços.

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | R\$ Unitário | Valor Total |
|------|---|---------|-------|--------------|-------------|
| | MODELO: 21LT MARCA/FABRICANTE: ALT | | | | |
| 0168 | <p>CANETA DE ALTA ROTAÇÃO [LED ULTRA VISION] SISTEMA DE ENCAIXE DA BROCA PUSHBUTTON, CORPO DA CANETA DEVE SER FABRICADO EM ALUMÍNIO COM TRATAMENTO DE ANODIZAÇÃO SEMIBRILHO, POSSUINDO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO LED ULTRA VISION COM POTÊNCIA DE APROXIMADAMENTE 25.000 LUX. DEVE SER AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135 °C. DEVE POSSUIR SPRAY TRIPLO DISTRIBUÍDO SIMETRICAMENTE EM DIREÇÃO DA PONTA DA BROCA, REFRIGERANDO A REGIÃO DE CORTE DA BROCA EM QUALQUER POSIÇÃO DE TRABALHO, EVITANDO O SUPERAQUECIMENTO DESTA. ROTORES BALANCEADOS: COM BAIXO NÍVEL DE RUÍDO E VIBRAÇÃO, PROJETADA PARA COMPENSAR O PESO E A FORÇA DAS MANGUEIRAS, O QUE IMPEDE A FORÇA CONTRÁRIA EM RELAÇÃO AO MOVIMENTO DA CANETA DO CAMPO DE TRABALHO. DEVE ATINGIR ROTAÇÃO 420.000 RPM. DEVE POSSUIR ROTORES PRECISAMENTE BALANCEADOS, NÃO APRESENTANDO VIBRAÇÃO DEVE OPERAR COM PRESSÃO DE AR DE TRABALHO ENTRE 32 E 35 LIBRAS (PSI) PRESSÃO PADRÃO EM EQUIPOS ODONTOLÓGICOS. PESO LÍQUIDO APROXIMADO DE 60 GRAMAS, NÃO PRODUZINDO TENSÃO NEM FADIGA À MÃO DO OPERADOR. DEVE OPERAR COM BAIXO RUÍDO DE TRABALHO, MINIMIZANDO O ESTRESSE DO OPERADOR E DO PACIENTE. DEVE POSSUIR SISTEMA DE FIXAÇÃO DAS BROCAS ATRAVÉS DE UM BOTÃO LOCALIZADO NA PARTE DE TRÁS DA CABEÇA DA CANETA. (SISTEMA PUSH BUTTON) RESISTENTE A UMA TRAÇÃO SUPERIOR A 22 N. ALTO TORQUE. DEVE POSSUIR FORMATO ERGONÔMICO, SENDO FINA, COM RANHURAS ANTIDERRAPANTES E POSSUIR A EXTREMIDADE DA CANETA INCLINADA. DEVE POSSUIR ROSCA DA CONEXÃO COM TRATAMENTO ELETROQUÍMICO QUE PROPORCIONE AUMENTO SIGNIFICATIVO NA DUREZA SUPERFICIAL DO MATERIAL, AUMENTANDO A VIDA ÚTIL DA ROSCA DA PEÇA DE MÃO. O PRODUTO DEVE SER FABRICADO DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO RDC 59 AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA ANVISA, QUE GARANTE O CUMPRIMENTO À LEGISLAÇÃO SANITÁRIA QUANTO ÀS BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO E CONTROLE BPF, EXIGIDAS PELAS AUTORIDADES SANITÁRIAS DO MERCOSUL. DEVE AINDA POSSUIR SISTEMA DA QUALIDADE ISO 9001/2000 E ISO 13485/2003, ASSEGURANDO QUE OS PRODUTOS SEJ</p> <p>MODELO: PRIME MARCA/FABRICANTE: DENTEMED</p> | UN | 10,00 | 1.200,00 | 12.000,00 |

Ao Órgão Prefeitura Municipal de Cachoeira dos Índios. Pregão Eletrônico N° 15/2023. Apresentamos nossa proposta de preços.

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | R\$ Unitário | Valor Total |
|------|---|---------|-------|--------------|-------------|
| 0169 | <p>CONTRA ÂNGULO CORPO DO CONTRA ÂNGULO DEVE SER FABRICADO EM ALUMÍNIO ANODIZADO, AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135 °C POR MAIS DE 1000 CICLOS. DEVE POSSUIR ACOPLAMENTO COM SISTEMA INTRA GIRATÓRIO, TENDO SUA REGIÃO DO TRAVAMENTO COM ANEL EM AÇO INÓX, QUE PERMITA ACOPLAMENTO RÁPIDO NO MICRO MOTOR. DEVE PORRUIR SISTEM DE SPRAY EXTERNO, COMPOSTO POR TRAVA COM CANO CONDUTOR E MANGUEIRA DE SILICONE EXTERNA QUE PERMITE A CONDUÇÃO DA ÁGUA DO MICROMOTOR ATÉ A EXTREMIDADE DA PONTA ATIVA, ELIMINANDO A POSSIBILIDADE DE ENTUPIAMENTO E POSSIBILITANDO A SUBSTITUIÇÃO DA MANGUEIRA DE PASSAGEM DE ÁGUA, BENEFICIANDO ASSEPSIA E EVITANDO O RISCO DE CONTAMINAÇÃO CRUZADA, REFRIGERANDO A REGIÃO DE CORTE DA BROCA EM QUALQUER POSIÇÃO DE TRABALHO, EVITANDO O SUPERAQUECIMENTO DA MESMA. DEVE POSSUIR ROTAÇÃO MÁXIMA DE 20.000 RPM E SISTEMA DE TRANSMISSÃO 1:1, IDEAL PARA OS MAIS DIVERSOS TIPOS DE OPERAÇÕES. NÃO DEVE APRESENTAR VIBRAÇÃO PESO LIQUIDO APROXIMADO DE 50 GRÁMAS, NÃO PRODUZINDO TENSÃO NEM FADIGA À MÃO DO OPERADOR BAIXO RUÍDO DE TRABALHO, MINIMIZANDO O ESTRESSE DO OPERADOR E DO PACIENTE. DEVE POSSUIR SISTEMA DE LÂMINA PARA FIXAÇÃO DAS BROCAS POR MEIO DA LÂMINA TRAVA NA CABEÇA DO CONTRA ÂNGULO. RESISTENTE A UMA TRAÇÃO SUPERIOR A 45 N. DEVE UTILIZAR BROCAS STANDARD, HASTE TIPO 1. BROCA FIRMEMENTE FIXADA, SEM RISCO DE DESACOPLAMENTO INDESEJÁVEL. FÁCIL REMOÇÃO E INSERÇÃO DA BROCA COM SEGURANÇA. DEVE POSSUIR FORMATO ERGONÔMICO, SER COMPACTA, COM RANHURAS ANTIDERRAPANTES. DEVE POSSUIR CABEÇA PEQUENA E O ÂNGULO DA PEÇA DE MÃO DENTRO DOS MAIS RIGOROSOS PADRÕES INTERNACIONAIS. DEVE SER OPCIONAL O ADAPTADOR PARA BROCA ALTA ROTAÇÃO, PERMITINDO A UTILIZAÇÃO DE BROCAS DE ALTA ROTAÇÃO NO CONTRA ÂNGULO SEM PERDER EM TORQUE NEM EM EFICIÊNCIA. O PRODUTO DEVE SER FABRICADO DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO RDC 59 AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA ANVISA, QUE GARANTE O CUMPRIMENTO À LEGISLAÇÃO SANITÁRIA QUANTO ÀS BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO E CONTROLE BPF, EXIGIDAS PELAS AUTORIDADES SANIT</p> <p>MODELO: PRIME MARCA/FABRICANTE: DENTEMED</p> | UN | 10,00 | 900,00 | 9.000,00 |

Ao Órgão Prefeitura Municipal de Cachoeira dos Índios. Pregão Eletrônico N° 15/2023. Apresentamos nossa proposta de preços.

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | R\$ Unitário | Valor Total |
|------|--|---------|------|--------------|-------------|
| 0171 | <p>COMPRESSOR ODONTOLOGICOS 40L. SUPER SILENCIOSO: 65 DB. PROPORCIONA MAIS TRANQUILIDADE PARA O PACIENTE E O PROFISSIONAL DURANTE A EXECUÇÃO DOS PROCEDIMENTOS. ISENTO DE ÓLEO GRANDE ALIADO À LIMPEZA E DESINFECÇÃO. POTÊNCIA: UM MOTOR COM 1,12HP (830W) 127V. / 1,14 HP (850W) 220 V. GARANTE GRANDE FLUXO DE AR: 212L / MIN. BAIXO CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA: 0,83KW / HORA (127V); 0,85KW/ HORA (220 V). PROTETOR TÉRMICO GARANTE UMA MAIOR VIDA ÚTIL DO EQUIPAMENTO. EVITA O SOBREAQUECIMENTO DO APARELHO. FILTRO DE SAÍDA DE AR COMPOSTO POR UM FILTRO DE AR COM DRENO PARA ÁGUA. REGISTRO PARA CONTROLE DE VAZÃO. REGULADOR DE PRESSÃO. GRANDE ALIADO À LIMPEZA E DESINFECÇÃO. GARANTE QUE O AR DO COMPRESSOR ESTEJA SEMPRE LIMPO. FACILITA A REGULAGEM DE PRESSÃO E DO FLUXO DE ÁGUA. SISTEMA DE ESCAPE: LOCALIZADA NA PARTE INFERIOR DO TANQUE. MAIOR PRATICIDADE PARA O ESVAZIAMENTO DO TANQUE. MAIS SEGURO. CAPACIDADE: 38 L. GRANDE CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO. ADEQUADO PARA UM CONSULTÓRIO, SENDO QUE PARA DOIS CONSULTÓRIOS É NECESSÁRIA UMA BOMBA DE VÁCUO. RESERVATÓRIO COM PINTURA INTERNA: ANTIOXIDANTE. GRANDE ALIADO À LIMPEZA E DESINFECÇÃO. EVITA A CORROSÃO E OXIDAÇÃO DO TANQUE, GARANTINDO UMA MAIOR DURABILIDADE DO EQUIPAMENTO. ALÇAS DE AÇO: PINTADAS NA COR DO COMPRESSOR. FACILITA A MOVIMENTAÇÃO E O POSICIONAMENTO DO PRODUTO</p> <p>MODELO: 50LT MARCA/FABRICANTE: COMPBRASIL</p> | UN | 3,00 | 4.200,00 | 12.600,00 |
| 0172 | <p>DESTILADOR DE ÁGUA 4 LITROS</p> <p>MODELO: AQUA MARCA/FABRICANTE: BIOTRON</p> | UN | 2,00 | 1.700,00 | 3.400,00 |

Ao Órgão Prefeitura Municipal de Cachoeira dos Índios. Pregão Eletrônico N° 15/2023. Apresentamos nossa proposta de preços.

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | R\$ Unitário | Valor Total |
|------|--|---------|------|--------------|-------------|
| 0173 | <p>FOTOPOLIMERIZADOR LED. COMPACTO, ERGONÔMICOS E DE FÁCIL INSTALAÇÃO E TRANSPORTE. EMISSÃO DE LUZ FRIA E EM COMPRIMENTO PRECISO DE ONDAS GARANTE A POLIMERIZAÇÃO SEGURA DE COMPÓSITOS ATIVADOS PELA CANFOROQUINONA, SEM RISCOS DE AQUECIMENTO DENTAL, LESÕES PULPARES OU DESCONFORTO PARA OPERADOR E PACIENTES. COMPRIMENTO DE ONDA DE 440NM 460NM QUE VIABILIZA: PROCEDIMENTOS RESTAURADORES DIRETOS: RESINAS COMPOSTAS, IONÔMEROS E ADESIVOS RESTAURAÇÕES INDIRETAS: CIMENTAÇÃO ADESIVA DE LAMINADOS, INLAYS, PINOS ESTÉTICOS E COROAS METALFREE CLAREAMENTO DENTAL: ATIVAÇÃO DO GEL CLAREADOR E POLIMERIZAÇÃO DE BARREIRAS GENGIVAIS. COMPATÍVEL COM OS GÉIS CLAREADORES A BASE DE PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO 35%. COLAGEM DE BRAQUETES E ACESSÓRIOS ORTODÔNTICOS ATIVAÇÃO DE MATERIAIS FOTOATIVADOS COMO SELANTES, CIMENTOS CIRÚRGICOS E BASES DE FORRAMENTO. DOTADO DE UMA FONTE DE ALIMENTAÇÃO CHAVEADA BIVOLT AUTOMÁTICA QUE PERMITE UTILIZAR O EQUIPAMENTO EM QUALQUER TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO ENTRE 90 À 240V~ 50/60HZ. CONTROLE DE OPERAÇÃO COM DISPLAY NA PRÓPRIA CANETA, SINAL SONORO COM BIP A CADA 10 SEGUNDOS E 4 BIPS AO TÉRMINO DE CADA CICLO. CONDUTOR DE LUZ REMOVÍVEL, CONFECCIONADO EM POLÍMERO DE ALTA RESISTÊNCIA E FÁCIL MANUTENÇÃO. PESO REDUZIDO DA CANETA E SEU DESIGN ANATÔMICO ASSEGURAM UM TRABALHO MAIS CONFORTÁVEL E PRÁTICO AO PROFISSIONAL. SUPORTE DA PEÇA DE MÃO, QUE ASSEGURA FÁCIL ACESSO E MANUSEIO. O PRODUTO DEVE SER FABRICADO DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO RDC 59 AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA ANVISA, QUE GARANTE O CUMPRIMENTO À LEGISLAÇÃO SANITÁRIA QUANTO ÀS BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO E CONTROLE BPF, EXIGIDAS PELAS AUTORIDADES SANITÁRIAS DO MERCOSUL. DEVE AINDA POSSUIR SISTEMA DA QUALIDADE ISO 9001/2000 E ISO 13485/2003, ASSEGURANDO QUE OS PRODUTOS SEJAM PRODUZIDOS DENTRO DE PROCEDIMENTOS PADRONIZADOS.</p> <p>MODELO: LUX MARCA/FABRICANTE: ALT</p> | UN | 4,00 | 980,00 | 3.920,00 |
| 0175 | <p>LOCALIZADOR APICAL FORAMINAL EPEX PRÓ LOCALIZADOR FORAMINAL PARA USO EM ENDODONTIA. PRECISO E COMPACTO. CANAIS SECOS OU ÚMIDOS. TELA DE LCD COLORIDA 3,5 POLEGADAS. SELEÇÃO DO LIMITE APICAL (CONSTRIÇÃO APICAL OU FORAME APICAL). ALARME SONORO. MULTIFREQUÊNCIA. BATERIA DE ÍONLÍTIO DE LONGA DURAÇÃO.</p> <p>MODELO: FINEPEN MARCA/FABRICANTE: SCHUSTER</p> | UN | 1,00 | 2.800,00 | 2.800,00 |

Ao Órgão Prefeitura Municipal de Cachoeira dos Índios. Pregão Eletrônico N° 15/2023. Apresentamos nossa proposta de preços.

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | R\$ Unitário | Valor Total |
|------|---|---------|------|--------------|-------------|
| 0177 | <p>MICRO MOTOR CORPO DO MICROMOTOR DEVE SER FABRICADO EM ALUMÍNIO COM TRATAMENTO CROMADO ACETINADO, AUTOCLAVÁVEL ATÉ 135 °C POR MAIS DE 1000 CICLOS DEVE POSSUIR RANHURAS ANTIDERRAPANTES E INDICAÇÃO DE SENTIDO NO ANEL DE REGULAGEM DE ROTAÇÃO ENCAIXE TIPO BORDEN TERMINAL PADRÃO 2 FUROS. DEVE POSSUIR SPRAY EXTERNO SIMPLES, DISPONIBILIZANDO NIPLE DE ENCAIXE PARA MANGUEIRA PARA SISTEMA DE REFRIGERAÇÃO EXTERNO PADRÃO, O QUE DIFICULTA A POSSIBILIDADE DE ENTUPIAMENTO E POSSIBILITA A SUBSTITUIÇÃO DA MANGUEIRA DE PASSAGEM DE ÁGUA, BENEFICIANDO ASSEPSIA E EVITANDO O RISCO DE CONTAMINAÇÃO CRUZADA. DEVE PROPORCIONAR REFRIGERAÇÃO DA REGIÃO DE CORTE DA BROCA EM QUALQUER POSIÇÃO DE TRABALHO, EVITANDO O SUPERAQUECIMENTO DESTA. DEVE OPERAR COM ROTAÇÃO ENTRE 5.000 RPM E 20.000 RPM, POSSUINDO REGULAGEM DE ROTAÇÃO / INVERSÃO NO CORPO DO MICROMOTOR PRESSÃO DE AR DE TRABALHO: 40 LIBRAS (PSI) PRESSÃO PADRÃO EM EQUIPOS, GARANTINDO PERFEITO FUNCIONAMENTO E MAIOR TORQUE DE TRABALHO. PESO LIQUIDO APROXIMADO DE 75 GRAMAS, O QUE NÃO PRODUZ TENSÃO NEM FADIGA À MÃO DO OPERADOR. ACOPLAMENTO: ATRAVÉS DO SISTEMA INTRA, PERMITINDO ENCAIXE FÁCIL E RÁPIDA SUBSTITUIÇÃO DO CONTRA ÂNGULO E DA PEÇA RETA. DEVE POSSUIR BAIXO RUÍDO DE TRABALHO, MINIMIZANDO O ESTRESSE DO OPERADOR E DO PACIENTE. DEVE OPERAR COM ALTO TORQUE, COM MAIOR EFICIÊNCIA NO CAMPO OPERATÓRIO IDEAL PARA OS MAIS DIVERSOS TIPOS DE OPERAÇÕES. DEVE POSSUIR ROSCA DA CONEXÃO COM TRATAMENTO ELETROQUÍMICO QUE PROPORCIONE AUMENTO SIGNIFICATIVO NA DUREZA SUPERFICIAL DO MATERIAL, AUMENTANDO A VIDA ÚTIL DA ROSCA DA PEÇA DE MÃO. O PRODUTO DEVE SER FABRICADO DE ACORDO COM A RESOLUÇÃO RDC 59 AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA ANVISA, QUE GARANTE O CUMPRIMENTO À LEGISLAÇÃO SANITÁRIA QUANTO ÀS BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO E CONTROLE BPF, EXIGIDAS PELAS AUTORIDADES SANITÁRIAS DO MERCOSUL. DEVE AINDA POSSUIR SISTEMA DA QUALIDADE ISO 9001/2000 E ISO 13485/2003, ASSEGURANDO QUE OS PRODUT</p> <p>MODELO: PRIME MARCA/FABRICANTE: DENTEMED</p> | UN | 6,00 | 900,00 | 5.400,00 |

Ao Órgão Prefeitura Municipal de Cachoeira dos Índios. Pregão Eletrônico N° 15/2023. Apresentamos nossa proposta de preços.

| Item | Descrição | Unidade | Qtd | R\$ Unitário | Valor Total |
|------|--|---------|------|--------------|-------------|
| 0182 | MOTOR ENDODONTICO SEM FIO COM CONTRA ÂNGULO ECONNECT PRO MOTOR ROTATÓRIO E RECIPROCANTE (ESQUERDA E DIREITA). SEM FIO, LEVE, PRÁTICO E PORTÁTIL. TORQUE (0,5 A 4N) E VELOCIDADE (DE 120 A 1000 RPM). 9 MEMÓRIAS PROGRAMÁVEIS. COMPATÍVEL COM TODOS OS SISTEMAS DE LIMAS. AUTO REVERSE, AUTO STOP. MINI CONTRA ÂNGULO PUSHBUTTON. BATERIA DE ÍONLÍTIO DE LONGA DURAÇÃO. BIVOLTS. COMPONENTES: 1 CONTRA ÂNGULO; 1 ENDOMOTOR; 1 CABO DE DADOS PARA CONEXÃO AO LOCALIZADOR APICAL E PEX; 1 BASE; 1 BICO DE PULVERIZAÇÃO PARA LUBRIFICAÇÃO; 1 MANGA DE ISOLAMENTO; 1 CARREGADOR BIVOLTS; 1 MANUAL. MODELO: LEDSONIC MARCA/FABRICANTE: ALT | UN | 1,00 | 6.800,00 | 6.800,00 |

Valor total da proposta: 78.320,00

O valor total dessa proposta é de R\$78.320,00 (setenta e oito mil e trezentos e vinte reais).

Dados Comerciais:

Banco: 001 - Banco do Brasil
Conta: 903-2
Agencia:8455-7

Validade da proposta: 120 dias

Prazo de entrega: 15 dias

Prazo para pagamento: 30 dias

Prazo de garantia: 12 MESES

Observações:

Declaramos que tomamos conhecimento de todas as informações e condições para o cumprimento das obrigações objeto desta licitação e que atendemos a todas as condições do Edital.

DECLARO, sob as penas da lei, que os preços cotados contemplam todos os custos diretos e indiretos incorridos na data da apresentação desta proposta incluindo, entre outros: tributos, encargos sociais, material, despesas administrativas, seguro, frete e lucro.

À Prefeitura Municipal.

Estamos fornecendo nossa proposta financeira, acatando todas as exigências editalíssimas e referente ao Edital tipo Pregão Eletrônico para aquisição dos equipamentos DESCRITOS ACIMA: Obs.: Declaramos que, nos preços cotados estão inclusas todas as despesas, de qualquer natureza, incidentes sobre os equipamentos ofertados, inclui todos os custos diretos e indiretos, impostos, taxas, benefícios, encargos sociais, trabalhistas e fiscais e de materiais e transporte, constituindo, a qualquer título, a única e completa remuneração pela adequada e perfeita entrega dos equipamentos.

Obs.: Declaramos que somos Assistência Técnica dos equipamentos por nós ofertados e que dispomos de peças originais, caso haja necessidade.

Obs.: Declaramos que esta proposta, nos termos do edital, é firme e concreta, não nos cabendo desistência após a fase de habilitação, na forma do art. 43, 6º, da Lei nº. 8.666/93 com suas alterações

Obs.: Declaramos que os produtos serão fornecidos de acordo com as descrições técnicas detalhadas, deste edital, bem como, com as normas de segurança, padrões de qualidade e no prazo solicitado.

OBSERVAÇÃO*INFORMAMOS: Que todos os itens OFERTADOS pela empresa licitante, após análise de nosso departamento técnico ao termo de referência, são, no mínimo, similar, compatível ou superior ao que se pede em edital. Neste sentido, é de extrema importância e NECESSÁRIO, que essa renomada CPL e o Sr.(a) pregoeiro(a), juntamente com a área técnica e/ou solicitante, faça suas análises minuciosamente e criteriosa através do catálogo enviando juntamente com a proposta, a fim de comprovar se o equipamento/produto OFERTADO, atende a todos os requisitos e necessidade desta instituição. Ainda assim, estaremos incluindo na proposta, marca e modelo dos itens OFERTADOS, que após análise, aceite, adjudicação e homologação, estaremos nos comprometendo em entrega aqueles itens conforme constantes em proposta e ATA, nos ISENTANDO totalmente de recusas posteriores no ato de entrega por incompatibilidade. DECLARAMOS QUE OS PRODUTOS CUMPREM AO SOLICITADO NO TERMO DE REFERÊNCIA EM SUA TOTALIDADE.


DECLARAMOS junto com a proposta atestando que não possuímos, no ano calendário de realização da licitação, contratos celebrados com a Administração Pública cujos valores somados extrapolem a receita bruta máxima admitida para fins de enquadramento como empresa de pequeno porte, conforme item 4.7.3, do edital, c/c art. 4º, da Lei 14.133/21.

Cachoeirinha, 30 de Novembro de 2023



RGLMED ATACADISTA DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
Rua: RUA SILVERIO MANOEL DA SILVA - Nº 302 SALA 02 - CACHOEIRINHA- RS CEP: 94940-243
Telefone: (51) 3347-9465
CNPJ: 50.867.070/0001-10 IE: 177/0250465 IM: 167824
Email: rglmedadm@gmail.com

Representante Legal



MARCELO DE ALMEIDA TELES

RG:5087626759

CPF:020.879.450-63

